

Válvula de Cilindro Eléctrica DFVR / DFVR Electric Cylinder Valve Con Sistema de Venteo / With Venting System



Características Generales / General Features

Válvulas de cilindro de cierre manual con corte eléctrico y dispositivo de seguridad (PRD) activado por presión y temperatura. Posee válvula de exceso de flujo incorporada de restablecimiento automático. Su sistema de venteo permite conducir una eventual fuga de gas hacia el exterior del vehículo en forma segura.

Manually operated cylinder valves with electric shut-off. Incorporates pressure and temperature activated safety device (PRD), and internal flow-limiter type excess flow valve. Its venting system allows evacuation of eventual gas leaks outside of the vehicle safely.

Características Técnicas / Technical Features

Uso / Use:	Automotor / Automotive
Tipo de combustible / Fuel type:	GNC (Gas Natural Comprimido) / CNG (Compressed Natural Gas)
Función / Function:	Cierre de paso de gas / Gas flow shut-off
Cuepo / Body:	Forja de latón / Forged brass
Accionamiento / Operation:	Manual y Eléctrico / Manual and Electric
Presión de trabajo / Working pressure:	200 bar / 20 MPa
Temperatura de trabajo / Working temperature:	-40 – 85° C
Seguridad / Safety:	Dispositivo de alivio de presión (PRD) combinado en serie. Activación a 100±4°C y 300-340 bar. Válvula de exceso de flujo incorporada. Sistema de autoventeo / Series- combination pressure relief device (PRD). Activation at 100±4°C and 30-34 MPa. Internal flow-limiter type excess flow valve. Self venting system.
Sistema eléctrico / Electrical system:	12 VCC / 16 W
Conexión central / Central connection:	ARG: 25 IRAM 2539 Tipo II / Conicidad 1:8 /14HPP BRASIL: 3/4 NGT; NBR 8469 CE: DIN 477 W28.8 3:25 (14 HPP)
Conexión lateral / Lateral connection:	M12x1
Conexión eléctrica / Electrical connection:	Tipo Superseal / Superseal type
Torque de montaje / Assembly torque:	20 ± 1 KGM

Válvula de Cilindro Eléctrica DFVR / DFVR Electric Cylinder Valve Con Sistema de Venteo / With Venting System

Modelo / Model
DFVR

Código / Code

4029610 Válvula de cilindro DFVR IRAM 2539 Tipo II (Arg.) / DFVR cylinder valve IRAM 2539 Type II (Arg.)

4029640 Válvula de cilindro DFVR 3/4 NGT Brasil / DFVR cylinder valve 3/4 NGT Brazil

4029620 Válvula de cilindro DFVR DIN 477 W28.8 3:25 (14 HPP) / DFVR cylinder valve DIN 477 W28.8 3:25

Certificaciones / Certifications

ISO 15500

NAG 415/417

COVENIN 3227

ECE-R110

Dimensionales / Dimensionals

