

Reductor GLP / LPG Reducer

Código / Code: 4011000



Características Generales / General Features

- Reductor compacto de fácil montaje y calibración.
- Cámara de agua diseñada para una correcta evaporización y aprovechamiento del combustible.
- Simpleza constructiva y un funcionamiento confiable.
- Doble ajuste de marcha lenta que asegura un mínimo estable y un mejor arranque del motor.
- Aplicación en motores hasta 140 hp.

- Compact reducer to be easy mounted and calibrated.
- Water chamber designed for a correct vaporization and use of the fuel.
- Constructive simplicity and reliable running.
- Double adjustment of slow motion ensuring a stable minimum and a better star of the engine.
- To be applied in engines of up to 140 hp.

Características Técnicas / Technical Features

Uso / Use:	Automotor / Automotive
Tipo de carburante / Fuel type:	GLP (Gas Licuado de Petróleo) / LPG (Liquified Petrol Gas)
Función / Function:	Reductor de presión de 2 etapas. Vaporizador / Pressure reducer of 2 stages. Vaporizer
Cuerpo / Body:	Inyección de aluminio impregnado / Injected aluminum with a covering resin
Presión de trabajo / Working pressure:	15 bar
Tensión de alimentación / Voltage:	12 VCC
Potencia eléctrica / Electric power:	12 W (electroválvula / solenoid)
Conexión de entrada / Inlet connection:	P/ M12x1 / F/ Raccord M12x1
Conexión de salida / Outlet connection:	P/ Ø17mm / F/ Hose ø17 mm
Capacidad en potencia / Power capacity:	Hasta 140 HP / Up to 140 HP
Calefacción / Heating:	Líquido refrigerante del motor / Engine coolant liquid
Máx. Caudal / Max. Flow:	9 + - 1 m3/h